



PRODUKTINFORMATIONSBLATT

KRAFT+
SCHUTZ

SCHUTZWACHS

Eigenschaften

chemisch resistent gegenüber Säuren, Laugen, Salzen, Ölen und Fetten | pflegend und materialschonend | schmutz- und wasserabweisend dank Abperleffekt | schützt und versiegelt | universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

Fahrzeuge

Felgen | Karosserieteile und Oberflächen von Fahrzeugen aller Art - lackiert, unlackiert, verchromt

Haus + Garten

Bauteile und Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium oder Glas | lackierte, unlackierte, verchromte Flächen | Oberflächen in Tierställen | Rasenmäher und andere Maschinen | Werkzeuge

Hobby

Fahrräder | Spiel- und Sportgeräte

Anwendung

Die zu behandelnde Fläche mit dem Schaumreiniger reinigen und trocknen lassen. Schutzwachs vor Gebrauch kopfüber schütteln.

Bei kleineren Flächen

Für einen mühelosen Auftrag empfehlen wir, das Schutzwachs auf einen trockenen Schwamm oder ein Mikrofaser Tuch zu dosieren und die Oberfläche anschließend mit kreisenden Bewegungen und ein wenig Druck zu polieren, bis keine Rückstände des Waxes mehr zu sehen sind. Oberfläche bei Bedarf mit einem sauberen Tuch nachpolieren.

Bei größeren Flächen

Oberfläche gleichmäßig mit einem Abstand von 20 - 30 cm einsprühen. Anschließend die Oberfläche mit einem trockenen Schwamm oder Mikrofaser Tuch in kreisenden Bewegungen und mit ein wenig Druck polieren, bis keine Rückstände des Waxes mehr zu sehen sind. Oberfläche bei Bedarf mit einem sauberen Tuch nachpolieren.

www.kraft-und-schutz.de

ELASKON Sachsen GmbH & Co. KG für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstr. 10, 01237 Dresden, Deutschland

DE
Version 1.0